

TPE 软管产品介绍

YD-TPE 专用内管是采用进口高纯度的热塑性弹性制成，产品柔软富有弹性。产品卫生环保，没有异味，不含铅，汞，镉等重金属离子，卫生性能符合国家 GB/T 17219-1998 标准要求

YD-TPE 专用内管，使用了远大公司特殊的硫化工艺提高了热塑性弹性体在高温条件下的使用性能，使得终端用户生产的编织管，花洒管可以符合 GBT 23448-2009 的要求。

产品性能指标：

项目	实际检测数据
外观 Appearance	内外表面清洁、光滑，没有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质
爆破压力（26 度） Sustained Pressure	0.5-1.0MPA
邵氏 A	90--70
卫生性能	符合 GB/T 17219-1998 标准

产品主要规格：

名称	硬度范围	产品优势	应用方向
YD-TPE-80 (本色,黑色或其它)	80-85	◆ 食品卫生 ◆ 良好的弹性 ◆ 耐老化，耐化学性 ◆ 不含重金属（镉） ◆ 提供更优秀的强度	编织管
YD-TPE-70 (半透明)	70-75	◆ 食品卫生 ◆ 柔软富有弹性 ◆ 耐老化，耐化学性 ◆ 不含重金属（镉）	花洒管

联系电话：0512-63337865 15301559937

联系人：杨小姐

<http://www.yuanda-polymer.cn>